

# ONE PROTECT® Ceramic Polish

OneProtect Ceramic Polish är en högteknologisk 1- komponents beläggning som användas på de flesta målade metaller, plastytor etc.

Ytskiktet skyddar mycket effektivt lackade ytor och plastdetaljer mycket effektivt mot yttre påverkan som UV-blekning och oxidering.

Dess höga väderbeständighet och E2C-egenskaper (lätt att rengöra) resulterar i minskade underhållskostnaderna. OneProtect Ceramic Polish används för att skydda nya ytbehandlingar och återställa glansen av matta och slitna ytor.

## Produktfördelar

- Ready-to-use formel
- Långsiktigt skydd
- Skyddsbeläggning med blank yta, lätt att applicera
- Förnyar ytan på slitna målade metallytor
- Förenklar graffiti sanering

## Användningsområde

Ytor av bilar, bussar, skyltar, plastytor.

## Bruksanvisning

Ytan som ska behandlas måste vara rena och fri från fett, olja och smuts. För att uppnå perfekt vidhäftning, utför en förbehandling av ytor med OneProtect Ceramic Polish Pre-cleaner tillsammans med en ren mikrofiberduk.

Detaljerade användningsanvisningar tillhandahålls med varje förpackning.

## Torktider

Beröringstorr	45 min (+20 °C)
Användningsbar	2 tim (+20 °C)
Färdighärdad	3-5 dagar (+20 °C)

## Teknisk information

Fastämnen %	76,9
Densitet g/cm <sup>3</sup>	1,03
pH:	7,0
Torkfilmtjocklek mikroner	1
Flampunkt:	64 °C
Organiska lösningmedel %:	23,1
Förbrukning:	2,5 - 6,5 ml/m <sup>2</sup> (beroende på underlag)
Viskositet DIN 53211-6 sek	14
Temp.beständighet	160 °C
Maximal lagringstid:	12 månader i sluten original förpackning (5-25 °C, relativ fuktighet 55%)

## Förpackningar

50 ml