

# ONE PROTECT® Oleo

OneProtect Oleo är ett vattenbaserat impregneringsmedel med oleofobisk effekt som skyddar mineraliska fasadytor, granitsocklar, takpannor, betong och betonggolv från vatteninträngning, olja, fett, urin och tuggummi - samt gör de skyddande ytorna lättrengjorda.

## Produktfördelar

- Vattenbaserad och VOC-fri
- Diffusionsöppen och UV-resistent
- Oleofobisk effekt - stöter ifrån sig olja och fett
- Estetiskt perfekt - ger ingen glans på skyddad yta
- Förlänger rengöringsintervallen
- Beräknad livslängd 10 år på vertikala ytor

## Användningsområden

Impregneringsmedel med oleofobisk effekt för mineraliska material, fasader, granitsocklar takpannor och betong.

## Bruksanvisning

Kontrollera ytan som ska skyddas så att den är rengjord från förorening. Täck eventuella ytor och fönster som inte ska behandlas. Skaka produkten väl innan användning.

OneProtect Oleo appliceras med lågtryckspruta, airless eller roller. Ytan som ska behandlas ska vara torr eller endast lätt fuktig och ha en minimum temperatur på minst +5 grader. Produkten appliceras i ett lager uppifrån och nedåt.

Torktiden är beroende av temperaturen - full oleofobisk effekt uppnås efter ca 7 dygn.

## Torktider

Dammtorr:	ca 20 minuter (+20 °C)
Sluthärdad:	ca 1 timme (+20 °C)

## Teknisk information

pH:	5,9
Organiska lösningsmedel %:	0
Dosering:	Används i koncentrat.
Maximal lagringstid:	12 månader i sluten original förpackning

## Förpackningar

10 liter

