

# ONE Protect® Oleo

**OneProtect Oleo** er et vandbaseret imprægneringsmiddel med oleofobisk virkning, som beskytter mineralske facade overflader, granit sokkeler, tagsten, beton, betongulve etc. imod vandindtrængning, olie pletter, fedt, urin og tyggegummi - og gør den beskyttede flade nemme at rengøre

## Produktfordele

- Vandbaseret og VOC-fri
- Diffusionsåbent og UV-resistent
- Oleofobisk effekt - frastøder olie og fedt
- Æstetisk perfekt - giver ingen glans, beskyttet overflade
- Forlænger rengøringsintervaller
- Anslået levetid 10 år på lodrette overflader

## Anvendelsesområde

Imprægneringsmiddel med oleofobisk virkning til mineralmaterialer, facader, granitsokkler, tagsten og beton.

## Brugsanvisning

Kontroller at overfladen, der skal beskyttes, så den er rengjort for smuds og andre forureninger. Dæk overflader og vinduer, der ikke skal behandles. Ryste produktet inden brug.

One Protect Oleo appliceras med lavtrykssprøjte, airless sprøjte eller ruller. Den overflade, der skal behandles skal være tør eller kun let fugtigt og har en minimumstemperatur på mindst +5grader. Produktet påføres i et lag ovenfra og ned.

Tørretiden afhænger af temperaturen – fuld oleofob effekt opnås efter ca. 7 dage.

Tørretider Støvtørret: ca. 20 minutter (+20 ° C)

Gennemhærdet: ca. 1 time (+20 ° C)

## Teknisk information

pH:	5,9
Org. opløsningsmidler%:	0
Dosering	Anvendes i koncentrat
Max. opbevaringstid:	12 måneder i lukket original emballage

## Emballage

10 liter

