

ONE PROTECT® Anti-Graffiti

OneProtect Anti-Graffiti är ett miljöriktigt vaxbaserat klotterskydd som skyddar utsatta ytor och som gör att sprayklotter i de flesta fall kan avlägsnas enkelt och snabbt enbart med hetvatten och högtryckspruta.

Produktfördelar

- Miljöriktig och helt fri från VOC
- Låg smältpunkt - 60 grader
- Fullt diffusionsöppen
- Kan appliceras även som ett 1-lagersskydd
- Förhindrar svårsanerade klotterskuggor och spar tid

Användningsområde

Klotterskydd för de flesta typer av fasader, sten, trä och metallytor.

Bruksanvisning

OneProtect Anti-Graffiti appliceras med lågtryckspruta, airless eller roller. Ytan bör ha en minimum temperatur på minst +3 grader. Produkten kan appliceras 1-3 lager beroende på hur långvarigt skydd som önskas. Vid mer än 1 lager ska produkten hunnit börja torka upp innan nästa lager appliceras. Jämna ut eventuella rinningar med pensel eller borste. OneProtect Anti-Graffiti är vattenavvisande efter ca 2 timmar och sluthärdad efter 72 timmar.

Vid klotterborttagning på skyddad yta används hetvattenhögtryck (70-150 bar) med 60-70 gradigt hetvatten. Trycket anpassas efter objektet. Efter sanering återskyddas ytan med lika många lager ny produkt som den tidigare var skyddad med för full effekt och klottersäkring.

OBS! Vissa ytor kan få lite ökad glans efter behandlingen. Utsätt inte produkten för frost. Rengör och skölj igenom appliceringsutrustning väl efter bruk.

Teknisk information

pH:	7,5
Flampunkt C°:	Över 100
Dosering:	Används i koncentrat
Förbrukning:	0,2 - 0,5 liter/m ²
Maximal lagringstid:	24 månader i sluten originalförpackning

Förpackningar

25 liter

