

# ONE REMOVE® Shadow Remover Acid

OneRemove Shadow Remover Acid är en kraftfull VOC-FRI syrabaserad skuggborttagare som används vid klottersanering på ytor som blivit nerklottrat med tusch och sprayklotter där man önskar få bort de sista restskuggorna från ytan.

## Produktfördelar

- Miljöriktig och helt fri från VOC
- Snabbverkande
- Effektiv

## Användningsområde

Exteriör klottersanering och skuggborttagning på fasader och betong.

## Bruksanvisning

Hårda ytor av metall:

Applicera produkten med en trasa eller med en mjuk tvättborste och låt produkten verka 1-3 minuter - bearbeta klottret tills det är upplöst – torka av eller spola av den sanerade ytan grundligt med rent vatten och utan att använda för högt tryck.

Absorberande stenytor

Applicera produkten med pensel eller borste och låt produkten verka 1-5 minuter – spola av ytan med hetvattenhögtryck (normalt 70-90 grader och 90-150 bars tryck) – anpassa temperatur och tryck efter ytans beskaffenhet. Återupprepa behandlingen vid behov.

OBS! Testa alltid OneRemove Shadow Remover Acid på en liten yta för att säkerställa att material inte tar skada av produkten. Använd inte produkten på en yta i direkt solljus.

## Teknisk information

pH:	2,0
Flampunkt C°:	Över 100
Dosering:	Används i koncentrat
Förbrukning:	0,2 - 0,5 liter/m <sup>2</sup>
Maximal lagringstid:	24 månader i sluten originalförpackning

## Förpackningar

10 liter

