

ONE PROTECT® Organic Protect



OneProtect Organic Protect är ett organiskt, högvisköst, polysackaridbaserat semi-permanent klotter- och ytskydd för vertikala, ömtåliga och utsatta ytor.

Produktfördelar

- Miljövänlig organisk produkt och VOC-fri
- Helt osynlig och ingen glans vilket gör den idealisk vid applicering på historiska byggnader, infärgade fasadsystem och mörka fasadobjekt
- Låg smältpunkt ca 50 grader vilket minimerar slitage på underliggande material och färg
- Fullt diffusionsöppen & UV-resistent
- Kan även appliceras som ett 1-lagersskydd på hårda döda ytor
- Kompatibel med OneProtect Oleo
- Förväntat livslängd ca 3 år

Användningsområde

Miljöriktigt organiskt semipermanent klotter- och ytskydd för de flesta typer av fasader, sten, trä och metallytor där man önskar ett premium skydd som är osynligt.

Utmärkt också som klotterskydd på bullerplank.

Bruksanvisning

Kontrollera ytan som ska skyddas att den är rengjord från förorening. Vid nymålad yta som ska klotterskyddas behöver färgen härda 1 - 4 veckor innan applicering. Rör om i produkten innan användning. Organic Protect appliceras med airless spruta eller roller. Ytan bör ha en minimum temperatur på +5 grader. Produkten ska appliceras 1 - 2 lager beroende på vilken yta det läggs på samt hur långvarigt skydd som önskas.

Vid mycket absorberande stenytor rekommenderas att fukta ytan lätt med vatten före applicering av Organic Protect.

Vid applicering av 2 lager ska produkten hunnit börja torka upp efter första appliceringen - som vanligtvis tar 30 - 60 minuter innan nästa lager påförs. Applicera andra lagret produkt "korsvis" och jämna ut eventuella rinningar med roller. Torktiden är därefter mellan 1 - 3 timmar beroende på temperatur och yta. Vid klotterborttagning på skyddad yta används endast hetvatten och högtryck med ca 70 -90 bars tryck och med en vattentemperatur på endast 50 - 60 grader. Anpassa trycket efter objektet. Efter sanering återskyddas den sanerade ytan med lika många lager ny produkt som den tidigare var skyddad med.

OBS! Utsätt inte produkten för frost. Rengör och skölj igenom appliceringsutrustning väl efter användning.

Teknisk information

pH:	6,5
Organiskt lösningsmedel:	0
Dosering:	Används i koncentrat
Förbrukning:	0,2 - 0,5 liter/m ²
Maximal lagringstid:	12 månader i sluten original förpackning

Förpackningar

20 liter