

# ONE REMOVE® Shadow

OneRemove Shadow är en mycket kraftfull och snabbverkande skuggborttagare som används vid klottersanering på ytor som blivit nerklottrat med svårsanerat tusch och sprayklotter där man önskar få bort de sista restskuggorna från ytan.

## Produktfördelar

- Snabbverkande
- Effektiv
- Svag doft

## Användningsområde

Exteriör och interiör klottersanering och skuggborttagning på tåg, metro, spårvagn, buss, och fasader.

## Bruksanvisning

Hårda ytor av industrilackerad metall:

Applicera produkten med en trasa eller med en mjuk tvättborste och låt produkten verka 1-3 minuter - bearbeta klottret tills det är upplöst - torka av eller spola av den sanerade ytan grundligt med rent vatten och utan att använda för högt tryck.

Absorberande fasader:

Applicera produkten med pensel eller borste och låt produkten verka 5-15 minuter - spola av ytan med hetvattenhögtryck (normalt 70-90 grader och 90-150 bars tryck) - anpassa temperatur och tryck efter ytans beskaffenhet. Återupprepa behandlingen vid behov.

OBS! Testa alltid OneRemove Shadow på en liten yta för att säkerställa att material inte tar skada av produkten. Använd inte produkten på aluminium eller på en yta i direkt solljus.

## Teknisk information

pH:	14,0
Flampunkt:	98
Dosering:	Används i koncentrat
Förbrukning:	0,2 - 0,5 liter/m <sup>2</sup>
Maximal lagringstid:	24 månader i sluten original förpackning

## Förpackningar

10 liter