

ONE REMOVE® Paint Remover

OneRemove Paint Remover är en miljöriktig färgborttagare i gelform för ytor som betong, puts, tegel, sandsten, kakel, trä och metall – som är målade med både plastfärg och oljefärg.

Produktfördelar:

- Miljöriktig och svag doft
- Avlägsnar flera lager färg i samma borttagning
- Ph neutral
- Lång öppentid - arbetar effektivt under lång tid utan att torka in
- Färgpigmenterad - förenklar applikationen - minimerar risken att missa någon yta

Användningsområde

För exteriör och interiör färgborttagning på betong, tegel, sandsten, kakel, trä och metall.

Bruksanvisning:

Täck ytor som ska undvika färgborttagningen. Applicera OneRemove Paint Remover i ett tjockt väl täckande lager på ytan med airless färgspruta, borste eller pensel. Låt produkten verka 1 - 24 timmar beroende på färgens tjocklek, dess ålder, temperatur och ytans struktur. Inplastning rekommenderas vid tjockare lager färg och vid publika ytor. Den upplösta färgen kan sedan skrapas ned eller spolas ned med högtryck och hetvatten – anpassa tryck efter underlaget (100-250 bar) – spola av nedifrån och upp och efterskölj rikligt med vatten.

OBS! OneRemove Paint Remover är biologiskt nedbrytbar men innan avspolning av den upplösta färgen rekommenderas att kontrollera med lokala myndigheter om dess regler och bestämmelser.

Teknisk information

pH:	8,0
Dosering:	Används i koncentrat
Förbrukning:	0,5 – 1,0 liter/m ²
Maximal lagringstid:	24 månader i sluten originalförpackning

Förpackningar

20 liter